

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 00162-CPR3052011

Настоящият документ е издаден в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 09 март 2011 г.

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Радиатори, изработени от лят алуминий с елементи по смисъла на стандарт EN 442-2, приложение G, фиг. G2

2. Идентификация на продукта съгласно изискванията на член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 305/2011:

Модел: **Desideryo B3** Търговско наименование: **Nova Florida**

Междуосие (mm): **500,600,800.**

Партиден номер: **вижте етикета, поставен върху продукта.**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Метални радиатори, предназначени за фиксиран стенов монтаж, работещи чрез вода или пара с температура под 120°C, захранвани от външен източник на топлина.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

**Fondital Spa
Via Cerreto, 40
25079 Carpeneda di Vobarno BS
Italy**

5. Упълномощен представител: -----

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V от Регламент (ЕС) № 305/2011:

Система 3

7. Изпитвания на типа съгласно стандарт EN 442 по **система 3**, извършени от:

Политехнически университет Милано, Лаб. M.R.T. - нотифициран орган № 1695.

8. Точката не се прилага

9. Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики		Експлоатационни показатели						Хармонизирана техническа спецификация	
Реакция на огън		A1						EN 442-1:2014	
Емисии на опасни вещества		Не							
Изпитване под налягане		Няма изтичания при 2400 kPa							
Температура на повърхността		120 °C максимални и съответстващи на температурата на водата при подаване							
Устойчивост на налягане		Няма счупване при 3200 kPa							
Номинална входяща топлинна мощност във W		Междусое							
		500	600	800					
	φ 30	59,6	68,5	85,2					
	φ 50	115,2	133,4	166,0					
	Km	0,74225	0,8101	0,9992					
	n	1,28958	1,3046	1,3070					
Топлинна мощност при различни условия (характеристична крива)		φ = Km x ΔT ⁿ							
Издръжливост:									
Устойчивост на корозия		Няма следи от корозия след 200 ч. изпитване в климатична камера в солена мъгла.							
Устойчивост на боята/лака (изпитване чрез решетъчни нарязи)		Клас 0							

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

„Фондитал“ АД

Инж. Кавалини Роберто
Отговорник технически отдел

Гр. Карпенедра ди Вобарно, 06.07.2015 г.

