

Модел AT10

Инструкция за употреба и монтаж

AT10 е механически контактен термостат, който много лесно се монтира на тръба. Устройството има копче с което много лесно се променя и контролира температура. Потребител може да контролира температурата в инсталация за централно отопление или за топла вода. Този комплект може да използвате за включване на циркулационни помпи, котел или задействане на клапани. Температурен обхват на работа от 30°C до 90°C.



Модел AT10F

AT10F е механически термостат с външен температурен датчик (капилара). По този начин потребител много лесно може да промени и контролира температура.


Монтаж

За да се монтира устройството, притиснете термостат до тръба и закрепите с приложен ластична лента да термостатът прилепне се към тръба. (Пред закрепването на датчик трябва да махнете изолация която е на мястото на инсталиране). Излишък на ластичната лента може да се отреже.

Електрическа инсталация

Монтаж може да е извършен само от квалифициран монтьори. Инсталация трябва да съответства на изисквания на VDE и препоръки на доставчик на електроенергия. Инсталация може да е извършена само когато при изключено захранването. Допълнително, при монтирането трябва да се вземе всиюки необходими предпазни мерки. Трябва да е спазено максимално напрежение на тока (съгласно на техническите данни).

Производител не е отговорен ако не спазвате инструкцията.



Махнете копчето (1) и отвъртете голям пластмасов винт (2).
Махнете капак на корпус. 4 кабелни скоби трябва да свържете като следва:

Скоби С и 1 = захранване


Когато температура падне под зададената, устройството се включи (скоба се отваря), (напр.: функция "отопление").

Скоби С и 2 = захранване

Когато температура се повиши над зададената, устройството се изключи (скоба се затвря), (напр.: функция "охлаждане")

Скоба = заземяване

Програмиране



Технически данни:

Напрежение	230V AC 50Hz
Комутатор	12(2)A
Температурен обхват	30°C – 90°C
Степен на защита	IP20
Сертификат ЕС	

Гаранционни условия

- Гаранционен период за правилно функциониране на продукта е 48 месеца от датата на продажбата на клиента. Покупката трябва да е потвърдена с печат и подпис на продавача.
 - По време на гаранционния период потребител има право на безплатна подмяна с ново устройство (същия тип/модел) или отстраняване на повреда поради производствен дефект.
 - Гаранцията не покрива повреди в резултат на:
 - Химически, механически повреди причинени на грешка на потребителя,
 - Неправилно монтиране, несъвместно с инструкцията,
 - Употреба по начин несъвместен с инструкцията или принципи за безопасността,
 - Употреба на продукта не в съответствие с предназначението си.
 - Купувач губи права на гаранцията в случай на:
 - Повреди причинени на грешка на ползвателя, водещи до устойчиво влошаване на качество на устройството,
 - Неправилно използване – несъвместно с инструкцията на употреба и монтаж,
 - Сервиз на неупълномощени лица.
 - Всички искове срещу продавач по отношение на гаранцията се решават по реда на Гражданско-процесуалния Кодекс.
- Прочетох и приемам гаранционните условия.

Бележки

Дистрибутор на фирма SALUS:

QL CONTROLS
UL. Bielska 4a, 43-200 Pszczyna
www.salus-controls.pl
salus@salus-controls.pl